Canne per compressori

Adatte per compressori K 3895÷K 3898/3

Attacco filettato M 10x1 - Senza testine - DIN 1283

Tipo flessibi<u>le di</u> sicurezza per elevate prestazioni

К 3899/11 - _{мял}

In spirale metallica corazzata rivestita in gomma - Ø 13,5 mm

Resistente a grassi ed olio (pressione di scoppio 1650 bar)

K 3899/13 - ₹ABC> TOOLS

In materiale termoplastico rinforzato con treccia in poliestere - Ø 10 mm

Pressione di scoppio 1000 bar

Lunghezza	cm	30	50	70
Codice		K 3899 1130	K 3899 1150	_
K 3899/11	Cad. €			
Codice		K 3899 1330	K 3899 1350	K 3899 1391
K 3899/13	Cad. €			



Tipo rigido, in acciaio

Lunghezza totale 150 mm

Codice K 3899 1500	K 3899/15	Cad. €	3 1	
--------------------	-----------	--------	------------	--



Teste per canne di compressori

Attacco filettato M 10x1

Adatte per ingrassatori con testa esagonale da 15 mm (K 3902/4 - K 3902/5)

Codice K 3900 1000	K 3900/1	Nichelata	Cad. €	> 10
Codice K 3900 2000	K 3900/2	Acciaio	Cad. €	> 10





Adatte per ingrassatori con testa tonda da 22 mm

In ottone nichelato

Codice K 3900 2700	K 3900/27	A 90°	Cad. €	> 10
Codice K 3900 3000	K 3900/3	Diritto	Cad. €	> 10





A testa concava per ingrassatori con testa a punta (K 3902/11)

Adatte per siringhe K 3890

In confezione 📦 indivisibile da 10 pz.

Codice K 3901 1000 K 3901/1	Nichelata	Cad. €	> 10
-----------------------------	-----------	--------	----------------



A testa conica per ingrassatori con testa concava (K 3902/12)

n confezione 😭 indivisibile da 10 pz

in comcelence	mo da ro per			
Codice K 3901 2000	K 3901/2	Ottone	Cad. €	> 10



Con pinza prensile a 4 griffe

Per ingrassatori con testa semisferica «Hydraulic» (K 3902/7÷K 3902/9)

Per ingrassatori con testa semisierica «nyuraulic» (K 3902/7÷K 3902/9)						
Codice K 3901 3000	K 3901/3	Acciaio	Cad. €	> 10		



Con pinza prensile a 4 griffe

Di lunga durata, adatte per alte pressioni

Per ingrassatori con testa semisferica «Hydraulic» (K 3902/7÷K 3902/9)

. cgc		,	(110002) 11110002,0)	
Codice K 3901 4000	K 3901/4	Acciaio	Cad. €	३ 10



Testina prensile di sicurezza

Pinza con 4 griffe in acciaio temperato

Adatta per velocizzare e semplificare le operazioni di ingrassaggio

Con attacco filettato M 10x1, girevole

Tenuta sicura fino a 600 bar - Guarnizione idraulica ad alte prestazioni

Diametro esterno secondo norme DIN

Codice K 3901 8000	K 3901/8	Cad. €	3 1
--------------------	----------	--------	------------



Ingrassatori a coperchio con vite - Mod. «Stauffer»

In ottone

in ottone				
Filettatura Gas	pollici	1/8	1/4	1/4
Codice		K 3902 2001	K 3902 2002	K 3902 2003
K 3902/2	Cad. €			
Corpo	Ø mm	17	20	31

