


Tipo con molla interna e chiusura dentata - DIN 5299
Esecuzione normale, non adatta al sollevamento - Dati di carico e rottura puramente indicativi e non vincolanti

L 2197/1 - In acciaio - Zincati
L 2197/2 - In acciaio inossidabile AISI 316 - INOX

Lunghezza	mm	50	60	70	80	90	100	120	160
Codice	L 2197 ...	1050	1060	1070	1080	1090	1100	1120	1160
L 2197/1	Cad. €								
Codice	L 2197 ...	2050	2060	2070	2080	2090	2100	2120	2160
L 2197/2 - INOX	Cad. €								
Carico di portata / rottura	kg	30 / 120	45 / 180	60 / 240	75 / 300	100 / 400	120 / 480	130 / 520	200 / 800
Ø tondino "A"	mm	5	6	7	8	9	10	11	13
Allogg. testa "C"	mm	8	8,5	11	12	13	15	18	22
Passaggio gola "E"	mm	7	8	8	9	9	12	16	28
	pz.	100	100	100	100	50	50	35	15


Esecuzione collaudata e contrassegnata con carico di rottura - Chiusura di sicurezza, brevettata

In acciaio - Zincati

Lunghezza	mm	50	60	80	100	120
Codice		L 2197 3050	L 2197 3060	L 2197 3080	L 2197 3100	L 2197 3120
L 2197/3	Cad. €					
Carico di rottura		150 kg	150 kg	9 kN	17 kN	22 kN
Ø tondino "A"	mm	5	6	8	10	11
Allogg. testa "C"	mm	7,5	8	12	13	18
Passaggio gola "E"	mm	10	12	18	19	26
	pz.	50	50	25	25	25


In acciaio inossidabile AISI 316 - INOX

Lunghezza	mm	50	60	80	100	120
Codice		L 2197 4050	L 2197 4060	L 2197 4080	L 2197 4100	L 2197 4120
L 2197/4 - INOX	Cad. €					
Carico di rottura		3,5 kN	5 kN	15 kN	22 kN	28 kN
Ø tondino "A"	mm	5	6	8	10	11
Allogg. testa "C"	mm	8	8,5	12	13	17
Passaggio gola "E"	mm	11	14	17	18	26
	pz.	50	50	25	25	15



INOX

Con ghiera filettata di sicurezza - EN 362/B - In acciaio - Zincati -  pz. 25

Lunghezza	mm	80	100	120*
Codice		L 2197 5080	L 2197 5100	L 2197 5120
L 2197/5	Cad. €			
Carico di rottura		9 kN	17 kN	22 kN
Ø tondino "A"	mm	8	10	11
Allogg. testa "C"	mm	12	13	18
Passaggio gola "E"	mm	17	17	23

* CE


Tipo con ghiera filettata, molla interna e chiusura dentata, non adatti al sollevamento

 Dati di carico e rottura puramente indicativi e non vincolanti - **In acciaio - Zincati**

Lunghezza	mm	80	100	120
Codice		L 2197 6080	L 2197 6100	L 2197 6120
L 2197/6	Cad. €			
Carico di portata / rottura	kg	75 / 300	120 / 480	130 / 520
Ø tondino "A"	mm	8	10	11
Allogg. testa "C"	mm	12	15	18
Passaggio gola "E"	mm	9	11	16
	pz.	50	50	30



L 0

Maglie di giunzione per catene

Con chiusura a ghiera filettata

L 2198/0 - In acciaio - Zincato
L 2198/2 - In acciaio inossidabile AISI 316 - INOX

Diametro tondino	mm	4	5	6	8	10	12
Codice		L 2198 0004	L 2198 0005	L 2198 0006	L 2198 0008	L 2198 0010	L 2198 0012
L 2198/0	Cad. €						
Codice		L 2198 2004	L 2198 2005	L 2198 2006	L 2198 2008	L 2198 2010	L 2198 2012
L 2198/2 - INOX	Cad. €						
Lunghezza totale	mm	40	50	55	75	90	105
	pz.	100	100	50	50	50	25

