

ABC TOOLS Assortimento di anelli di sicurezza - O-rings

In mescola di gomma Nitrilica (NBR) con durezza 70° Shore

Conformi alle specifiche AS 568

Temperatura d'impiego -30°C÷130°C

Con etichetta indicante il contenuto sul coperchio della cassetta

Composto da 382 anelli:

20 pz. per tipo spessore 1,78 mm - Ø int. 2,90 - 3,69 - 4,48 - 5,28 - 6,07 - 7,66 - 9,25 mm

13 pz. per tipo spessore 2,62 mm - Ø int. 9,13 - 10,78 - 12,37 - 13,95 - 15,54 - 17,13 - 18,72 mm

10 pz. per tipo spessore 3,53 mm - Ø int. 18,64 - 20,22 - 21,82 - 23,40 - 24,99 - 26,58 - 28,17 - 29,75 - 31,34 - 32,93 - 34,52 - 36,10 - 37,69 mm

7 pz. per tipo spessore 5,34 mm - Ø int. 37,47 - 40,65 - 43,82 mm

In cassetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 240x175x45 mm

Codice L 3756 9000 **L 3756/9** Cad. €  1



ABC TOOLS Spine elastiche

In acciaio per molle, esecuzione brunita, pesante - ISO 8752

Con entrambe le estremità smussate fino al Ø 4 mm; dal Ø 5 mm con una sola estremità smussata

Vantaggi: il foro di alloggiamento è quello ottenuto mediante la foratura senza necessità di alesatura, il diametro della punta elicoidale da impiegare è pari a quello della spina, si possono agevolmente togliere senza danneggiare il foro o la spina stessa

Scostamento ammesso della sede del foro di alloggiamento, rispetto al Ø nominale (H 12)

Ø nominale	1 - <3	≥3 - <6	≥6 - <10	≥10 - <18
Tolleranza ammessa	± 0,10	± 0,12	± 0,15	± 0,18

Codice	L 3757	Ø x	Al cent. €	lung.	pz.	Codice	L 3757	Ø x	Al cent. €	lung.	pz.	Codice	L 3757	Ø x	Al cent. €	lung.	pz.	Codice	L 3757	Ø x	Al cent. €	lung.	pz.	
0156		1,5x6	1000			0316		3x16	1000	0520		5x20	500	0826		8x26	250							
0158		1,5x8	1000			0318		3x18	1000	0522		5x22	500	0830		8x30	250							
1510		1,5x10	1000			0320		3x20	1000	0524		5x24	500	0836		8x36	250							
1512		1,5x12	1000			0322		3x22	1000	0526		5x26	500	0840		8x40	250							
1514		1,5x14	1000			0324		3x24	1000	0528		5x28	500	0845		8x45	250							
1520		1,5x20	1000			0326		3x26	1000	0530		5x30	500	0850		8x50	250							
0025		2x5	1000			0330		3x30	1000	0532		5x32	500	0855		8x55	250							
0026		2x6	1000			0336		3x36	1000	0536		5x36	500	0860		8x60	250							
0028		2x8	1000			0340		3x40	1000	0540		5x40	500	0870		8x70	250							
0210		2x10	1000			3410		3,5x10	1000	0545		5x45	500	0880		8x80	200							
0212		2x12	1000			3416		3,5x16	1000	0550		5x50	250	8100		8x100	100							
0214		2x14	1000			3418		3,5x18	1000	0560		5x60	250	1018		10x18	500							
0216		2x16	1000			3420		3,5x20	1000	0570		5x70	250	1022		10x22	400							
0218		2x18	1000			3440		3,5x40	1000	0580		5x80	250	1024		10x24	400							
0220		2x20	1000			0046		4x6	500	0610		6x10	500	1028		10x28	300							
0222		2x22	1000			0048		4x8	500	0612		6x12	500	1030		10x30	300							
0230		2x30	1000			0410		4x10	500	0616		6x16	500	1032		10x32	250							
0255		2,5x5	1000			0412		4x12	500	0618		6x18	500	1040		10x40	200							
0256		2,5x6	1000			0414		4x14	500	0620		6x20	500	1045		10x45	200							
0258		2,5x8	1000			0416		4x16	500	0622		6x22	500	1050		10x50	200							
2510		2,5x10	1000			0418		4x18	500	0624		6x24	500	1060		10x60	150							
2512		2,5x12	1000			0420		4x20	500	0626		6x26	500	1070		10x70	100							
2514		2,5x14	1000			0422		4x22	500	0630		6x30	500	1080		10x80	100							
2516		2,5x16	1000			0424		4x24	500	0632		6x32	500	1090		10x90	100							
2517		2,5x18	1000			0426		4x26	500	0636		6x36	500	1091		10x100	100							
2520		2,5x20	1000			0430		4x30	500	0640		6x40	250	1222		12x22	500							
2526		2,5x26	1000			0432		4x32	500	0645		6x45	250	1224		12x24	250							
2530		2,5x30	1000			0436		4x36	500	0650		6x50	250	1230		12x30	200							
0035		3x5	1000			0440		4x40	500	0655		6x55	250	1250		12x50	100							
0036		3x6	1000			0450		4x50	500	0660		6x60	250	1260		12x60	100							
0038		3x8	1000			0510		5x10	500	0665		6x65	250	1280		12x80	50							
0310		3x10	1000			0512		5x12	500	0670		6x70	250											
0312		3x12	1000			0514		5x14	500	0680		6x80	250											
0314		3x14	1000			0516		5x16	500	0820		8x20	500											

Si vendono in confezione indivisibile secondo la quantità indicata in tabella

Assortimento di spine elastiche - ISO 8752

Completo di 21 misure (512 pz.) di spine elastiche tra quelle più utilizzate

50 pezzi per tipo Ø 3x22 - 3x40 mm

40 pezzi per tipo Ø 4x16 - 4x22 - 4x30 - 4x40 - 4x50 mm

24 pezzi per tipo Ø 5x30 - 5x50 - 5x60 mm

30 pezzi Ø 6x16 mm

10 pezzi per tipo Ø 6x40 - 6x50 - 6x80 mm

20 pezzi Ø 6x60 mm

12 pezzi per tipo Ø 8x40 - 8x55 - 8x60 - 8x80 mm

6 pezzi per tipo Ø 10x40 - 10x80 mm

In cassetta, dimensioni LxPxh 260x150x40 mm

Codice L 3757 9000 **L 3757/9** Cad. €  1

