

## Ace Fascette stringitubo a nastro perforato

Con **spigoli arrotondati** per un ottimo serraggio **senza danneggiamenti** del tubo  
Ad alta resistenza e riutilizzabili più volte - Tenuta elevata con bassa coppia di serraggio  
Indicate per settore automotive, industria, giardinaggio e usi domestici

**L 6577 - L 6579: In confezione  indivisibile da 4 pz.**

**L 6578 - L 6580: In confezione  indivisibile da 25 pz.**

**Tipo con nastro larghezza 8 mm** - Vite con esagono 6 mm - Forza di serraggio 2,8 Nm

**L 6577/1 - Interamente in acciaio zincato** - Mod. P8 - W1

**L 6578/1 - Nastro e carter in acciaio inossidabile AISI 430** - Mod. PS8 - W2 - Vite in acciaio zincato

**L 6579/1 - L 6580/1 - Interamente in acciaio inossidabile AISI 304** - Mod. PSS8 - W4

Adatte per **ambienti corrosivi ed umidi** (cantieri navali, settore alimentare, ecc.)

Per tubi con	Ø mm	8÷12	10÷16	14÷24	18÷28	24÷36	25÷45	32÷52	40÷60	47÷67	62÷82
<b>Codice</b>	<b>L 6577 ....</b>	—	—	1014	1018	1024	—	—	—	—	—
<b>L 6577/1 - W1</b>	Cad. €										
<b>Codice</b>	<b>L 6578 ....</b>	1008*	1010*	1014*	1018*	1024	1025	1032	1040	1047	1062
<b>L 6578/1 - W2</b>	Cad. €										
<b>Codice</b>	<b>L 6579 ....</b>	—	1010	1014	1018	1024	—	—	—	—	—
<b>L 6579/1 - W4</b>	Cad. €										
<b>Codice</b>	<b>L 6580 ....</b>	1008	1010	1014	1018	1024	1025	1032	1040	1047	1062
<b>L 6580/1 - W4</b>	Cad. €										

\*  50 pz.

**Assortimento di 8 fascette**

Con fascette **L 6579/1** interamente in acciaio inossidabile AISI 304 - **W4**

Composto da:

2 pz. per tipo Ø 10÷16 - 14÷24 - 18÷28 - 24÷36 mm

In pratico sacchetto di plastica

<b>Codice L 6597 1800</b>	<b>L 6579/18</b>	<b>W4</b>	Cad. €	 4
---------------------------	------------------	-----------	--------	---




**Nastro larghezza 8 mm**



L 6577/1 **W1**



L 6577/1 **W2**



L 6579/1 **W4**

L 6580/1

**INOX AISI 304**

**Tipo con nastro larghezza 13 mm** - Vite con esagono 8 mm - Forza di serraggio 5 Nm (4 Nm fino a Ø 18÷28 mm)

**L 6578/2 - Nastro e carter in acciaio inossidabile AISI 430** - Vite in acciaio zincato - Mod. PS13 - W2

**L 6580/2 - Interamente in acciaio inossidabile AISI 304** - Mod. PSS13 - W4

Adatte per **ambienti corrosivi ed umidi** (cantieri navali, settore alimentare, ecc.)

Per tubi con	Ø mm	14÷22	18÷28	24÷36	25÷45	32÷52	40÷60	47÷67	62÷82	77÷97	92÷112	107÷127	122÷142	137÷157
<b>Codice</b>	<b>L 6578 ....</b>	2014	2018	2024	2025	2032	2040	2047	2062	2077	2092	2107	2122	2137
<b>L 6578/2 - W2</b>	Cad. €													
<b>Codice</b>	<b>L 6580 ....</b>	2014	2018	2024	2025	2032	2040	2047	2062	2077	2092	2107	2122	2137
<b>L 6580/2 - W4</b>	Cad. €													

**Nastro larghezza 13 mm**



L 6578/2 - **W2**

L 6580/2 - **W4**


**INOX AISI 304**

## Ace Collari a bullone

Adatte per serraggi ad elevata tenuta, è possibile affiancare due fascette a testa invertita per aumentare la tenuta

Indicate per settore idraulico, tubi per edilizia, irrigazione, macchine agricole, ecc.

Con nastro, placchetta e bordi rialzati - Vite di serraggio con testa esagonale


**Si vendono esclusivamente in confezione  indivisibile** (vedere nota fine tabella)

**L 6583/1 - In acciaio zincato** - Mod. TB - W1

**L 6583/5 - Interamente in acciaio inossidabile AISI 304** - Mod. TBSS - W4

Adatte per **ambienti corrosivi ed umidi** (cantieri navali, settore alimentare, ecc.)

Per tubi con	Ø mm	17÷19	20÷22	23÷25	26÷28	29÷31	32÷35	36÷39	40÷43	44÷47	48÷51
<b>Codice</b>	<b>L 6583 ....</b>	1017	1020	1023	1026	1029	1032	1036	1040	1044	1048
<b>L 6583/1 - W1</b>	Cad. €										
<b>Codice</b>	<b>L 6583 ....</b>	5017	5020	5023	5026	5029	5032	5036	5040	5044	5048
<b>L 6583/5 - W4</b>	Cad. €										
Vite Ø x lunghezza	mm	M5x40	M5x40	M5x40	M5x40	M6x50	M6x50	M6x50	M6x50	M6x60	M6x60
Nastro largh. x spess.	mm	18x0,6	18x0,6	18x0,6	18x0,6	20x0,8	20x0,8	20x0,8	20x0,8	22x1,2	22x1,2
<b>Per tubi con</b>	<b>Ø mm</b>	<b>52÷55</b>	<b>56÷59</b>	<b>60÷63</b>	<b>64÷67</b>	<b>68÷73</b>	<b>74÷79</b>	<b>80÷85</b>	<b>86÷91</b>	<b>92÷97</b>	<b>98÷103</b>
<b>Codice</b>	<b>L 6583 ....</b>	<b>1052</b>	<b>1056</b>	<b>1060</b>	<b>1064</b>	<b>1068</b>	<b>1074</b>	<b>1080</b>	<b>1086</b>	<b>1092</b>	<b>1098</b>
<b>L 6583/1 - W1</b>	Cad. €										
<b>Codice</b>	<b>L 6583 ....</b>	<b>5052</b>	<b>5056</b>	<b>5060</b>	<b>5064</b>	<b>5068</b>	<b>5074</b>	<b>5080</b>	<b>5086</b>	<b>5092</b>	<b>5098</b>
<b>L 6583/5 - W4</b>	Cad. €										
Vite Ø x lunghezza	mm	M6x60	M6x60	M6x60	M8x75	M8x75	M8x75	M8x75	M8x75	M8x75	M8x80
Nastro largh. x spess.	mm	22x1,2	22x1,2	22x1,2	22x1,2	24x1,5	24x1,5	24x1,5	24x1,5	24x1,5	24x1,5
<b>Per tubi con</b>	<b>Ø mm</b>	<b>104÷112</b>	<b>113÷121</b>	<b>122÷130</b>	<b>131÷139</b>	<b>140÷148</b>	<b>149÷161</b>	<b>162÷174</b>	<b>175÷187</b>	<b>188÷200</b>	
<b>Codice</b>	<b>L 6583 ....</b>	<b>1104</b>	<b>1113</b>	<b>1122</b>	<b>1131</b>	<b>1140</b>	<b>1149</b>	<b>1162</b>	<b>1175</b>	<b>1188</b>	
<b>L 6583/1 - W1</b>	Cad. €										
<b>Codice</b>	<b>L 6583 ....</b>	<b>5104</b>	<b>5113</b>	<b>5122</b>	<b>5131</b>	<b>5140</b>	<b>5149</b>	<b>5162</b>	<b>5175</b>	<b>5188</b>	
<b>L 6583/5 - W4</b>	Cad. €										
Vite Ø x lunghezza	mm	M8x80	M8x80	M8x80	M10x105	M10x105	M10x105	M10x105	M10x120	M10x120	
Nastro largh. x spess.	mm	24x1,5	24x1,5	24x1,5	26x1,7	26x1,7	26x1,7	26x1,7	26x1,7	26x1,7	

 fino a Ø 92÷97 10 pz. per L 6583/1 e 5 pz. per L 6583/5 - da Ø 98÷103 a Ø 188÷200 pz. 1



L 6583/1 - **W1**



L 6583/5 - **W4**

**INOX AISI 304**