

Calzature di sicurezza - EN 345

Calzature con i seguenti requisiti minimi: **puntale di sicurezza resistente fino a 200J, tomaia in pelle crosta o similare e altezza minima della tomaia**, e con i seguenti requisiti supplementari di base: **lamina antiperforazione (P)**

Calzata 11: più larga rispetto alle comuni calzature e che permette al piede di non gonfiarsi e affaticarsi troppo durante le diverse fasi della giornata lavorativa

Cat. Sicurezza S1-P

In pelle scamosciata con inserti in cordura e fodera in tessuto traspirante

Puntale extra large in acciaio - Lamina antiperforazione in acciaio

Suola in poliuretano bidensità antiolio e antistatica con rilievi antiscivolo

Plantare anatomico estraibile antibatteri e antimicotico

M 1990/1 - Esecuzione bassa

M 1990/2 - Esecuzione "polacco"



Misura	40	41	42	43	44	45	46	
Codice	M 1990	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046
M 1990/1	Al paio €							
Codice	M 1990	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046
M 1990/2	Al paio €							



M 1990/1

Cat. Sicurezza S3

Interamente in pelle fiore

Fodera assorbente e traspirante

Suola in gomma nitrilica antiolio, antistatica con lamina antiperforazione

Soletta anatomica estraibile antibatteri e antimicotica

Misura	40	41	44	45
Codice	M 1994 5040	M 1994 5041	M 1994 5044	M 1994 5045
M 1994/5*	Al paio €			

* articolo in esaurimento



ABC TOOLS Stivali di sicurezza - EN 20345

Cat. Sicurezza S5 - Con lamina antiperforazione in acciaio nella suola

Particolarmente adatti per impiego in cantieri edili, magazzini, depositi, industria meccanica, trasporti, manutenzione, ecc.

Interamente in gomma nitrilica morbida e resistente alle basse temperature

Puntale di sicurezza in acciaio - Con interno foderato

Suola in gomma nitrilica antiolio, antistatica ed anticalore **con rilievi antiscivolo**

Misura	40	41	42	43	44	45	
Codice	M 2002	2040	2041	2042	2043	2044	2045
M 2002/2	Al paio €						



Copri scarpa di sicurezza - EN 20344

Copri scarpa per visitatori adatto per proteggere da schiacciamenti e urti durante visite in siti industriali

Con **puntale extra-light in alluminio-titanio, resistente fino a 200J**

Suola antiscivolo con elevato coefficiente di aderenza, resistente agli idrocarburi

Leggera, ergonomica, si adatta a qualsiasi tipo di scarpa con e senza tacco

Regolabile tramite fibbia con velcro

Fornita in comodo sacchetto portascarpe

Esecuzione a mezza suola

Misura	39-43	44-48
Codice	M 2004 1043	M 2004 1048
M 2004/1	Al paio €	

Esecuzione a suola intera

Misura	37-42	42-45	45-47
Codice	M 2004 2042	M 2004 2045	M 2004 2047
M 2004/2	Al paio €		



M 2004/1



M 2004/2