


Giraviti per viti a croce «Pozidriv®»-«Supadriv®» - Per elettricisti

Lama interamente rivestita con isolamento congiunto all'impugnatura - Punta brunita - DIN 7438
Impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale

ABC

Con lama in acciaio al cromo

Esecuzione con **isolamento** della **lama fino al 50% più sottile**, ideale per raggiungere viti poste in profondità

Punta	1	2
Codice	M 7102 1001	M 7102 1002
M 7102/1 Cad. €		
Dimensioni lama mm	4,5x80	6,0x100
Lunghezza totale mm	180	210
 pz.	1	1




felo

Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio

Serie 500 **frico®**

Impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale

Punta	0*	1	2	3
Codice	M 7102 0000	M 7102 0001	M 7102 0002	M 7102 0003
M 7102 Cad. €				
Dimensioni lama mm	3,0x60	4,5x80	6,0x100	8,0x150
Lunghezza totale mm	140	170	200	255
 pz.	6	12	12	6


* Con impugnatura anatomica monocomponente



Serie 400 **ergonic®**

Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile poste sotto il rivestimento dell'impugnatura e morbido elastomero che la riveste completamente e ha un'ottima **resistenza a graffi ed acidi, oltre ad essere gradevole al tatto** - Con foro trasversale

M 7102/22: esecuzione E^{slim} con impugnatura con **diametro ridotto del 30%** e **isolamento della lama fino al 50% più sottile**, ideale per raggiungere viti poste in profondità

Punta	1	2	3
Codice	M 7102 2001**	M 7102 2002	M 7102 2003
M 7102/2 Cad. €			
Codice	M 7102 2201	M 7102 2202	—
M 7102/22 Cad. €			
Dimensioni lama mm	4,5x80	6,0x100	8,0x150
Lungh. totale M 7102/2 mm	175	205	260
Lungh. totale M 7102/22 mm	185	215	—
 pz.	12	12	6

** Dimensioni lama 5,0x80 mm




felo Giraviti per viti «TORX®» - Per elettricisti

Serie 400 **ergonic®**


Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio interamente rivestita con isolamento congiunto all'impugnatura - Punta brunita - DIN 7438

Impugnatura bicomponente con celle in resina sintetica altamente flessibile e morbido elastomero

Con foro trasversale -  12 pz-

Grandezza «TORX®»	10	15	20	25	30
Codice	M 7102 3010	M 7102 3015	M 7102 3020	M 7102 3025	M 7102 3030
M 7102/3 Cad. €					
Per viti	M 3 e 3,5	M 3,5 e 4	M 4 e 5	M 4,5 e 5	M 6 e 7
 mm	2,74	3,27	3,86	4,43	5,52
Lunghezza lama mm	100	100	125	125	150
Lunghezza totale mm	185	195	225	230	260

Esecuzione **E^{slim}** impugnatura con **diametro ridotto del 30%** e **isolamento della lama fino al 50% più sottile**, ideale per raggiungere viti poste in profondità

Grandezza «TORX®»	10	15	20	25
Codice	M 7102 3310	M 7102 3315	M 7102 3320	M 7102 3325
M 7102/33 Cad. €				
Per viti	M 3 e 3,5	M 3,5 e 4	M 4 e 5	M 4,5 e 5
 mm	2,74	3,27	3,86	4,43
Lunghezza lama mm	100	100	125	125
Lunghezza totale mm	205	205	240	240



M 6